

ULTRADIFFUSION

DS WS Plus MOBILE



FICHE

Description:

Appareil d'ultradiffusion de gaz sec pour les formulations désinfectantes prêtes à l'emploi inclus dans le système Microdefender

Max m³:

250mc

Taille:

311L x 145P x 180H

Poids à vide :

2Kg

Puissance :

600 W

Tension:

220-230V

Protection:

Fusible 6,3T

Moteur:

turbine sans balais

Fréquence:

50-60H

Température de fonctionnement:

+5° a +50°

Vitesse de traitement:

1mc/1ml/4sec

Autonomie du traitement :

1000mc

Taille des particules:

<5 µm

Format du produit:

Bouteille de 1Lt

Transmission:

Gprs + Wifi + Ethernet + Radio + Modem

Capteurs:

Température + humidité + Pir

Ecran :

Écran tactile 5 »

Identification de l'environnement :

Qrcode + Module radio + Manuel + Préréglage

Identification des produits chimiques :

Qrcode + Rfid

Identification de l'opérateur :

Qrcode + Rfid

Mise sous tension manuelle :

Démarrage manuel de l'ultradiffusion

Mise sous tension à distance :

Démarrage de l'ultradiffusion à distance

Démarrage retardé :

Début retardé de l'ultradiffusion



Marquage CE:

M.D. Classe I
Non stérile, règle 13 Tous. VII du règlement UE 2017/745

EMC:

EN 60601-1:2006

Sécurité :

EN 60601-1-2:2018

Référence :

WPDSWSPL

Accessoires:

Capteur H₂O₂